





V Ventilatorteil




Ausblasstellungen




Vent.-type	Ausblasst.	Motorgröße			a/b
		132	180	225	
		Ventilatorgehäuselänge L			
630	1,2	1525	1830	1830	818
	3-6	1830	1830	2135	801
710	1,2	1830	1830	2135	915
	3-6	1830	2135	2135	898
800	1,2		2135	2135	1024
	3-6		2135	2440	1007


A Ansaugteil



M Mischteil




M2 Doppelmischteil




Klappen der Ansaug- und Mischteile auf Wunsch mit den Massen 1025 oder 1240 an Stelle von 900 mm (Achtung ! Bauteillängen entsprechend anpassen).


L Leerteil




LB Leerteil mit Bedientür



P Prallplatten-diffusor




SD Schalldämpfer







KF Kassetten-
filterteil




TF Taschen-
filterteil




AF Absolut-
filterteil




AKF Aktivkohle-
filterteil




EH Erhitzer-
teil




KH Kühler-
teil




KHT Kühler-
teil mit TA




TA Tropfen-
abscheider




FS Frost-
schutz




EE El.-
Erhitzer



DB Dampf-
befeuchter



OB Oberflächen-
befeuchter



Maßliche Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Abmessungen sind Vorschläge und nicht bindend.
Die flexible WEGER Fertigung erlaubt Gerätefertigung "nach Maß"